

MARCOPOLO LUXURY

FINITION DE DECORATION - TEXTURE A EFFET METAL FIN ET RAFFINE'

série 020

DESCRIPTION

MARCOPOLO LUXURY est une finition de décoration pour intérieurs qui réalise des effets prestigieux avec un magnifique aspect métallique fin, il est conçu pour recréer des ambiances agréables et charmants soit classiques que contemporains.

La composition, enrichie de pigments spéciaux, récré des surfaces caractérisées par de forts contrastes de brillance qui varient selon la lumière.

Facile à appliquer MARCOPOLO LUXURY permet d'obtenir de nombreux effets estétiques, des jeux de lumière et des reflets capables de satisfaire chaque exigence esthétique. Le produit rassemble un haut valeur esthétique à une élevée résistance aux sollicitations des supports dans le temps.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur sur :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PREPARATION DES FONDS'.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Emissions dans l'air intérieur: C
- Nature du liant: copolymère acrylique à émulsion aqueuse
- Pigments: Charges nacrés irisées
- Solvant: eau
- Masse volumique: UNI EN ISO 2811-1: 0,98 – 1,10 kg/l selon la teinte.
- Viscosité de conditionnement:
Argent et Aluminium: 26000 ± 3000 cps
Or: 18000 ± 3000 cps
- Séchage (à 25 °C e 65% de H.R.): au toucher dans une heure.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

Sur support sec appliquer une couche de fixateur mural acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou d'un fixateur en phase aqueuse sans solvant ATOMO 8840001. Appliquer 2 couches de fond d'uniformisation DECORFOND Cod. 3880019.

Sur support sec appliquer MARCOPOLO LUXURY selon les modes d'application.

- Les dilutions de l'isolant et la quantité à appliquer dépendent de l'absorption du support et doivent être

déterminées grâce à des essais préalables sur le support spécifique – Consulter la fiche technique.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.
 - Outils: pinceau et éponge
 - Nbrs de couches: 1
 - Dilution: prêt à l'emploi, diluer éventuellement avec de l'eau jusqu'à 5% en fonction de l'effet esthétique souhaité.
- Modalités applicatives:
- Appliquer MARCOPOLO LUXURY avec pinceau de façon non unimorme.
 - Avec le produit non sec, avec une éponge légèrement humide ou avec un pinceau «Spalter», créer des zones de accumulation non régulières. Un fois totalement sec le produit délinéera son caractéristique effet LUXURY.
 - Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite avec de l'eau.
 - Rendement indicatif: 4-6 m2/l à travail fini, le rendement se réfère à des surfaces lisses et d'absorption moyenne. Il est conseillé d'effectuer des essayes préliminaires sur chaque support spécifique.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible dans les bases prêtes à l'emploi, utilisables aussi comme bases à teinter, argent (0070), aluminium (0170), or (0190).

Le produit peut être teinté avec le Système Tintométriques Marcromie ou avec les toners COLORADO (série 548).

En cas d'emploi de différents lots de fabrications il est conseillé de mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale : +30°C

Température de conservation minimale: +5°C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans de la date de production si conservé dans les emballages d'origines fermés et dans de bonnes conditions de température.

INDICATION DE SECURITE

Valeurs de référence EU (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

Teneur maximal de MARCOPOLO LUXURY: 200 g/l VOC

Le produit n'a pas besoin d'étiquetage conformément aux normes en vigueur. Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Conserver hors de portée des enfants. Dans le cas d'ingestion consultez impérativement le médecin et montrez-lui l'emballage et l'étiquette du produit. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature.

MARCOPOLO LUXURY

FINITION DE DECORATION - TEXTURE A EFFET METAL FIN ET RAFFINE'

série 020

Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Finition de décoration à effet métal fin pour intérieurs.
Applications sur surfaces à l'intérieur déjà préparées, de revêtement mural de décoration MARCOPOLO LUXURY, série 020, à base de copolymère acrylique à émulsion aqueuse, en 1 couche en fonction du rendement indiqué.
Fourniture et pose du matériel € /m2.

Le COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322