

MY_ART

LASURE DECORATIVE MICRO CRISTALLINE POUR INTERIEURS

série 454

DESCRIPTION

MY_ART est une lasure de finition capable de proposer une vaste gamme de décoration personnalisable. Il est possible de réaliser des effets de patine décorative unique grâce à la présence de microcristaux à nuances multicolores.

Les variétés esthétiques réalisables dépendent de la créativité et de la superposition des couches et des couleurs.

Les produits adéquats en sous-couche décorative sont: Marcopolo, Cadoro, Bravocasa, Unimarc Smalto Murale Opaco, Rilievo, dans la teinte souhaitée.

La superposition de la vélature MY_ART donne l'effet final.

MY_ART est un produit dépourvu de formaldéhyde et plastifiants ajoutés.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.
- Surfaces en bois, aggloméré, contre-plaqué et similaire.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PREPARATION DES FONDS'.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Nature du Liant: résines acryliques à émulsion aqueuse
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,07 ± 0,05 kg/l
- Viscosité selon UNI 8902: 6000 ± 600 cps à 25 °C (viscosimètre rotatif Brookfield)
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): 30 minutes hors poussière, 2 heures au toucher.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

A support sec appliquer une couche de fixatif mural acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou de fixative en phase aqueuse sans solvant ATOMO 8840001.

-Appliquer le produit de sous-couche conforme à la réalisation de l'effet souhaité.

-Procéder à l'application de MY_ART selon les modalités décrites dans les indications d'application.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Outils: pinceau
- Nbrs de couches: un ou plusieurs selon l'effet désiré.
- Dilution: avec de l'eau max 10%
- Le nettoyage des outils doit être effectué tout de suite après leur utilisation, avec de l'eau
- Modes d'application:

Appliquer le produit et le travailler directement avec l'outil choisi.

Pour l'application du produit avec la spatule en plastique il est conseillé d'étaler la première couche avec une brosse.

- Rendement indicatif: 15-20 m²/l en fonction du produit de base utilisé. La consommation du MY ART varie sensiblement selon les effets réalisés. Dans les cas de chantiers importants il est suggéré d'effectuer des essais préliminaires.

MISE A LA TEINTE

Le produit est disponible en base neutre et il peut être teinté avec les pâtes du Système Teintométrique Marcromie.

Ne pas dépasser la quantité maximale du 5% en volume de colorants par rapport au produit.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30°C

Température de conservation minimale: +5°C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/I: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Le produit n'a pas besoin d'étiquetage conformément aux normes en vigueur. Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Conserver hors de portée des enfants. Dans le cas d'ingestion consultez impérativement le médecin et montrez-lui l'emballage et l'étiquette du produit. Défense de jeter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature.

Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

MY_ART est une finition décorative à base de copolymère acrylique en émulsion aqueuse.

Appliquer CONCRETE_ART série 454 sur des surfaces déjà préparées, dans les couches et dans les quantités déterminées par l'absorption du support et par l'effet souhaité.

Fourniture et pose du matériel €...../ m².

MY_ART

LASURE DECORATIVE MICRO CRISTALLINE POUR INTERIEURS

série 454

Le COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322