



Fiche technique

Protekt béton 24

Lasure béton teinte minérale sans solvant

Hydro-oléofuge incolore et satiné pour béton
Préventif anti-graffiti.

Description

- Protection incolore non-filmogène d'aspect mouillé.
- Hydrofuge, oléofuge, préventif anti-graffiti
- Traitement technique efficace contre la pénétration de l'eau dans le béton et les briques sur parois extérieurs
- Teintes à la demande (200 couleurs standard en pigments minéraux)
- Redonne éclat aux matériaux traités et retarde les souillures provoqué par la pollution atmosphérique
- Renforce et hydrofuge en profondeur le support et réduit considérablement les pollutions naissantes
- Peut servir de primaire sur surface verticales
- Copolymère acrylique en phase aqueuse sans silicone ni solvant
- Anti-tâches, anti-salissures, retardateur d'encrassement aux polluants
- Garantie 10 ans

Domaines d'application

- Béton, briques, mortier, plâtre
- Fortement conseillé pour tous supports brut et farineux
- Consolidant des supports douteux, rehausse les contrastes du béton

Mode D'emploi

- Produit prêt à l'emploi
- Nettoyer au préalable les supports souillés et sales dues aux pollutions avec le nettoyeur hyper dégraissant. Rincer à l'aide d'un jet à haute pression d'eau chaude
- Appliquer par pulvérisation, brosse ou rouleau de peinture
- Ne pas diluer. Appliquer une 1 à 2 couches jusqu'à saturation du support (aspect satiné et brillant suivant le nombre d'application)
- Commencer par le bas du mur en appliquant le produit généreusement et en remontant progressivement sur la partie qui n'est pas encore traitée
- En cas d'éclaboussures, rincer à l'eau

H
Y
D
R
O
F
U
G
E

O
L
É
O
F
U
G
E

Limites d'utilisation

- Toujours procéder à un test préalable
- Ne pas diluer
- Ne pas appliquer sur un support trop humide
- Ne pas appliquer en cas de risques de gel, de pluie

Précautions d'usage

- Produit classé non dangereux, pas de protections respiratoire
- Porter des gants pour les peaux sensibles et un masque pour protéger les yeux
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau

Caractéristiques

Consommation

- 0,1 à 0,3 l/m² (indicative)
- Epaisseur des couches : 2 x 150gr/m² en couche croisée, donne un film théorique de 100 microns

Aspect

Densité

- Liquide blanchâtre (mais incolore sec)

pH

- 1,1 +/- 0.05

T° d'application

- Neutre

propriété

- Application toute l'année sauf par température inférieure à 5°C

temps de séchage

- Ne dégage pas de vapeur, pas de COV, résistance aux UV.

Conditionnement

- +/- 24h

Durée de stockage

- Emballage plastique de 5l et 25l

Nettoyage des outils

- 1 an dans l'emballage d'origine fermé à l'abri du gel
- Eau savonneuse

Pigments
Matières

IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR France
tel : 06 07 61 62 45
tel : 01 48 49 94 54
ballandchristophe@orange .fr

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 02-13

GRUPE  sprl

marketing@kandco.be
www.groupek.eu

Rue Buisson aux Loups, 5
B-1400 Nivelles

T : 0032 (0) 67/49 31 34
F : 0032 (0) 67/84 28 80