



k 3 protekt

*Préventif anti-graffiti. Hydrofuge-oléofuge.
INVISIBLE pour sols, murs et toitures
Spécial pour façade Béton*

DESCRIPTION

- **k 3 Protekt** est un hydro-oléofuge et préventif graffiti, incolore et mat, à effet perlant non-filmogène prêt à l'emploi destiné à la protection des toitures, façades des bâtiments, tunnels, ponts, sols et blocs en béton contre l'humidité, les pollutions atmosphériques, la souillure grasse, les taches et les graffiti.
- Formulation à base d'un **copolymère acrylique fluoré en phase aqueuse**, permettant de réaliser une imprégnation de surface qui limite, de façon durable, la pénétration de l'eau dans les murs et les toitures sans s'opposer à leur respiration.
- **k 3 Protekt** n'altère pas l'aspect des matériaux, protège de la pollution, retarde les salissures des façades et toitures (action auto nettoyante), diminue les risques de dégâts dus au gel, favorise le maintien du coefficient d'isolation thermique et empêche l'apparition de mousses et de moisissures.
- **k 3 Protekt** est vivement conseillé sur tous supports : bétons, granits, fibrociment, pierres, ardoises, tuiles, enduits hydrauliques, marbres, grès, pavés autobloquants, terre cuite etc. Fortement conseillé sur les plans de travail en cuisine pour sa bonne protection contre les taches, huiles, graisses et l'eau.
- **k COMBI** sera vivement conseillé sur les bétons plus poreux
- **k 3 Protekt** ne dénature pas la surface
- **k 3 Protekt** est un préventif graffiti non filmogène

METHODE D'APPLICATION

- Toujours procéder à un essai préalable : Brosses ; Rouleaux ; «Airless».
- Appliquer sur un support sec, propre et sain conforme au DTU 59-1
- Appliquer si possible de bas en haut et éliminer les coulures régulièrement.
- Il est conseillé d'appliquer le produit en 2 passages en commençant à saturer le support du bas et en remontant.
- Appliquer jusqu'à saturation du support.
- Protéger les vitres des projections d'hydrofuge.
- Une attention particulière doit être apportée au niveau des reprises, afin d'éviter les zones non-traitées.
- Nettoyer le matériel à l'aide d'eau savonneuse.
- Avant l'application prévoir un traitement fongicide K green pro et lavage HP

CONSOMMATION

- De 100 à 400 ml/m² suivant la porosité du support en 2 passages (de 2 à 5 m²/litre)
- Extrait sec : 40%

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Valide 6 mois à une température entre 5 et 25°C, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine.

PROPRIETES

- Aspect : ambré homogène, non filmogène.
- Base : émulsion aqueuse d'un copolymère acrylique fluoré.
- Diluant : eau. Produit prêt à l'emploi. COV ≤ 30g/litre.
- Peut être en contact avec un système non ionique et cationique
- Densité : 1,05 +/- 0,05 à 25°C
- pH : 6,5 +/- 0,5
- Température d'utilisation : entre 5° et 35° C
- Produit classé non dangereux CEE
- Ne pas appliquer en dessous de +5° et humidité maximale de 85%
- Hydrofuge : perlant contre l'eau
- Oléofuge : ne permet pas aux graisses de pénétrer les supports
- Préventif graffiti : empêche les encres et colorants d'imprégner les supports

PRÉSENTATION

- 1l, 5l et 25l

Les renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 03-11

Pigments
Matières

IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR
Dépôt : 4 Chemin Notre Dame des Anges 93130 Noisy le Sec
☎ 06.07.61.62.45 📠 0148498204
pmimport@orange.fr

GROUPE **k & Co** sa

Rue Buisson aux Loups, 5
1400 Nivelles