



k 2 proteck

Hydro-oléofuge - préventif graffiti pour façades, toitures et sols. Invisible, incolore, mat.

Description

- **Hydro-oléofuge**, non filmogène, prêt à l'emploi pour intérieur et extérieur
 - Protection contre l'humidité et la pollution atmosphérique
 - Formulation à base de copolymère fluoré en phase aqueuse réalisant une imprégnation de surface qui limite de façon durable la pénétration de l'eau dans les murs sans s'opposer à leur respiration
- **Protection anti tache** sur support telle que des huiles, graisses, ketchup, moutarde,... rendant le nettoyage plus facile
 - Conserve l'aspect des matériaux, protège de la pollution, retarde le salissement des façades, diminue les risques de dégâts dus au gel, favorise le maintien du coefficient d'isolation thermique et réduit l'apparition de mousses ou moisissures
- **Préventif graffiti** application en deux couches minimum ; non filmogène laissant respirer le support

Domaines d'application

- Façades, bâtiments, tunnels, ponts, sols et blocs en béton
- conseillé sur tous supports peu poreux tels que granit, pierre bleue belge, marbre, grès, mais aussi briques, enduits à la chaux, enduits hydrauliques, revêtements plastiques épais (RPE), revêtements semi-épais (RSE), ITE, RME etc


Mode D'emploi

- Appliquer sur un support propre et sain
- Appliquer à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur de type « airless »
- Appliquer le produit en 2 passages, frais sur frais, jusqu'à saturation du support, en commençant du bas du support et en remontant
- Une attention particulière au niveau des reprises afin d'éviter les zones non traitées

Limites d'utilisation

- Faire un essai préalable
- Protéger les vitres des projections d'hydrofuge

Caractéristiques



Consommation	▪ 100 à 300ml/m ² suivant la porosité du support en 2 passages, frais sur frais (saturation du support)
Aspect	▪ Transparent, non filmogène
Densité	▪ 1,05 +/- 0,05
pH	▪ 6,5 +/- 0,5
T° d'utilisation	▪ Entre 5°C et 35°C
propriété	<ul style="list-style-type: none">▪ Base : émulsion aqueuse d'un copolymère acrylique fluoré▪ Produit prêt à l'emploi▪ Teneur en COV : < 2% (produit classé non dangereux)▪ Peut être en contact avec un système non ionique et cationique
Conditionnement	▪ Emballage plastique de 5l et 25l
Durée de stockage	▪ 6 mois dans l'emballage d'origine fermé, à une t° entre 5 et 25°C, et dans un endroit sec
Nettoyage du matériel	▪ Nettoyant  hyper dégraissant

Les renseignements techniques fournis sur cette fiche, tout comme les recommandations d'usages préconisées sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures. 02-13

GROUPE  sprl

Pigments
&
Matières

IMPORTATEUR et DISTRIBUTEUR Ile de France
4 chemin notre dame des Anges 93130 Noisy le Sec

 06.07.61.62.45  01.48.49.94.54

ballandchristophe@wanadoo.fr