

Tiefgrund LF

Fixateur & régulateur de fond universel non opacifiant



Description : Fixateur et régulateur de fond liquide intérieur ou extérieur sans solvant ni plastifiant.

En phase aqueuse.

Propriété :

Incolore, favorisant l'adhérence, fixateur & régulateur de fond, perméable à la vapeur d'eau, résistant aux alcalins. Permet de stabiliser les fonds et d'égaliser le pouvoir d'absorption et le séchage trop rapide de l'enduit de finition d'intérieur comme d'extérieur.

Préparation des Supports :

S'applique en une couche sur des supports sains propres, secs, conforme aux prescriptions du DTU 59-1. Contrôler au préalable l'adhérence de la surface, éliminer toutes les parties non adhérentes par : décapage, brosseage, lavage, en fonction des possibilités et des impératifs... Prendre contact avec nos services techniques en cas de doute.

Consommation :

Env. 0,15 - 0,2 l/m² par couche en impression.

Caractéristiques Techniques :

Liant :	Hydrosol – Polymère modifié
Consistance :	fluide
Couleur :	transparent
Densité :	env. 1,0 kg/dm ³

Application :

Après avoir dilué avec max 50% d'eau, appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Nettoyer les instruments à l'eau après utilisation. **Protéger les surfaces avoisinantes, en particulier le verre, les plastiques, les pierres naturelles, les métaux.** Les éventuelles projections sur ces surfaces sont à éliminer immédiatement à l'aide d'un grand volume d'eau. Ne pas appliquer lorsque les températures sont inférieures à +5°C ni sous la lumière directe du soleil, dans des endroits sujets aux courants d'air ou en cas de prévision de gel.



Tiefgrund LF

Fixateur & régulateur de fond universel non opacifiant

Précautions importantes : Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement à l'eau. Eviter d'inhalier le produit. Ne pas verser dans les canalisations.

Temps de séchage : Respecter un min. de 24 h à 20°C.

Conditionnement : Bidon de 10l (40 Bidons par palette)

Stockage : A conserver hors de la portée des enfants, au sec et à l'abri du gel. Seuls les emballages vides peuvent être recyclés.

Conseils d'utilisation : Les informations contenues dans ce document sont uniquement destinées à un guide général. N'hésitez pas à contacter nos services techniques pour toutes questions lors de l'application.

Toutes les données de cette notice reposent sur notre expérience, nos tests et nos essais. Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la façon dont nos produits sont utilisés. Il convient de respecter scrupuleusement les normes en vigueur ainsi que les normes propres au bâtiment. Cette notice annule et remplace les éditions précédentes. Sous réserve de modifications éventuelles. Données actuelles consultables sur notre site internet. En cas de litige, seules sont valables nos conditions générales de vente. Ed : Avril 2018.