

ABC RIFLESSI

PRODUIT DE FINITION DECORATIVE EFFET CHANGEANT POUR L'INTERIEUR

série 378

DESCRIPTION

ABC RIFLESSI est un produit de finition décorative à base acrylique, indiquée pour la réalisation d'effets décoratifs semi-transparents avec des nuances changeantes et nacrées, sur des supports internes constitués d'enduit mais également sur des panneaux en bois et dérivés, placoplâtre, laminés. La multitude et la variété des effets dépendent de la créativité dans l'association des couleurs entre le fond et la finition, de l'adresse du peintre, des techniques appliquées et des outils utilisés. L'effet obtenu est une décoration 'à empreinte' nuancée et il s'effectue en utilisant des outils traditionnels tels que spatules, rouleaux, tampons, éponges ou des outils préparés par le peintre pouvant former une empreinte et des nuances.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur sur:

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
- Surfaces en béton.
- Surfaces en plâtre et placoplâtre.
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents.
- Matériaux de nature différente, pourvu qu'ils soient absorbants.

Les surfaces doivent être spécifiquement préparées en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PREPARATION DES FONDS'.

Ne pas appliquer sur les supports qui viennent d'être traités.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 7b2
- Emissions dans l'air intérieur: C
- Nature du Liant: résines acryliques à émulsion aqueuse
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1 : 1,00 ± 0,05 kg/l
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): 30 minutes hors poussière, 2 heures au toucher.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux prescriptions du DTU 59/1.

A support sec appliquer une couche de fixatif mural acrylique en phase aqueuse IDROFIS 4700006 ou de fixative en phase aqueuse sans solvant ATOMO 8840001.

Appliquer 2 couches de fond uniformisant DECORFOND Cod. 3880019, ou appliquer 2 couches de peinture à l'eau lavable BRAVOCASA série 408 teintée.

A support sec appliquer ABC RIFLESSI.

- Les dilutions de l'isolant et la quantité à appliquer dépendent de l'absorption du support et doivent être déterminées grâce à des essais préalables sur le support spécifique – Consulter la fiche technique.

APPLICATIONS

- Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

- Outils : tampon, éponge, spatule en plastique ou rouleau décoratif;

- Nombre de couches : appliquer une ou plusieurs couches selon l'effet souhaité;

- Dilution : prêt à l'emploi ;

- Application :

.travailler directement le produit sur le mur avec l'outil choisi .pour les applications à la spatule, il est conseillé d'étaler d'abord le produit au pinceau puis de repasser avec l'outil.

- Nettoyage des outils : avec d'eau, tout de suite après leur utilisation ;

- Rendement indicatif: 8-12 m²/litre pour les applications sur des surfaces lisses moyennement absorbantes ; la consommation varie toutefois sensiblement en fonction du type d'effet réalisé (il est conseillé d'effectuer un essai préalable).

MISE A LA TEINTE

Les teintes à « EFFET CHANGEANT » sont les teintes déjà prêtes du nuancier.

Les teintes « NACRÉES » s'obtiennent à partir de la base neutre 378001 et les teintes « BRILLANTES » à partir de la base neutre 378000 avec le système teintométrique MARCROMIE.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30°C

Température de conservation minimale: +5°C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtes originales non ouvertes et à des températures adéquates.

INDICATION DE SECURITE

EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 200 g/l COV

Conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifications et mises à jours successives, le produit n'a pas besoin d'étiquetage. Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation, ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser en lieux bien ventilés. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Produit de finition décorative pour l'intérieur à effet changeant. Application, sur des surfaces apprêtées, du produit de finition à effet semi-transparent ABC RIFLESSI série 378, à base de résine acrylique, dans les quantités déterminées en fonction de l'absorption du support et du type d'effet.

Fourniture et pose du matériel € /m².

ABC RIFLESSI

PRODOTTO DI FINITION DECORATIVE EFFET CHANGEANT POUR L'INTÉRIEUR

série 378

Le COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322