

MARCONOL FLATTING

VERNIS OLÉOSYNTHÉTIQUE BRILLANT POUR LE BOIS

code 8460619

DESCRIPTION

A base de résines synthétiques long en huile pour le vernissage d'ouvrages en bois à l'intérieur et à l'extérieur. Bonne élasticité et bon pouvoir de protection. Il entrave l'absorption des liquides, améliore le nettoyage du support.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nature du liant: résine synthétique longue en huile
- Solvant: mélange d'hydrocarbures aliphatiques
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1 : $0,92 \pm 0,05$ kg/l
- Viscosité UNI 8902 : 400 ± 50 cps à 25 °C (avec viscosimètre rotatif Rotothinner)
- Brillance UNI EN ISO 2813 : > 90 sous 60° d'angle
- Séchage (à 25 °C et 65 % HR) : hors poussière en 2 heures ; au toucher en 6 heures ; recouvrable après 12 heures

Le COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322