

Technisch Informatie Blad

TOPLIN Grondverf #1060



Toepassing:

Lijnolie grondverf voor buiten. Geschikt voor onbehandeld en behandeld hout en op de juiste wijze voorbehandelde diverse andere ondergronden. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER TOPLIN voor uitgebreide verwerkingsinstructies. Bel ons gerust of app naar nummer +31 6 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product basis wit. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Lijnolie - Standolie
Verduunning	Gomterpentijn / Linotyn
Kleur	Basis wit en basis transparant. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem
Glans	Satijn
Dichtheid	1,3 Kg/l
Vaste stof	Ca. 62 vol.%
Rendement	± 10 m ² per liter
Stofdroog	± 3 uur
Overschilderbaar	± 16 uur
% natuurlijke grondstoffen	ca. 81 % herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanaf ca. 7 °C tot ca. 25 °C, RLV van maximaal 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Technisch Informatie Blad

TOPLIN Grondverf #1060

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

TOPLIN Grondverf #1060

Wit, 1 liter blik; art.nr. 2002733; EAN 8716544033184 (doos = 6 x 1ltr)

Wit, 2,5 liter blik; art.nr. 2002734; EAN 8716544033191 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Transparant, 1 liter blik; art.nr. 2002753; EAN 8716544035300 (doos = 6 x 1ltr)

Basis Transparant 2,5 liter blik; art.nr. 2002754; EAN 8716544035317 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.